

Mistral

352DS

Hochleistungs- Industriesauger für gesundheitsgefährdenden Staub und Feinstaub





352DS

Hochleistungs- Industriesauger für gesundheitsgefährdenden Staub und Feinstaub

Hochleistungs- Industriesauger für gesundheitsgefährdenden Staub und Feinstaub.

org/ProductDie Delfin Deutschland Industriesauger GmbH bietet Ihnen mit dem Modell Mistral 352 DS einen professionellen Industriesauger, der speziell für Stäube feinsten oder toxischer Art entwickelt worden und in zahlreichen Industriezweigen einsetzbar ist. Der Industriesauger verfügt über zwei einzeln zuschaltbare 1.1150-Watt Bypass-Saugmotoren (LAMB) in einem robusten Kunststoffgehäuse. Der großflächige Sternfilter mit 2 m² Filterfläche (optional Staubklasse M oder H) und eine außen liegende Filterabrüttlung sorgen für eine lange Standzeit. Damit Sie immer auf der sicheren Seite sind, erlaubt ein Unterdruckmanometer die kontinuierliche Kontrolle des einwandfreien Betriebs und der möglichen Filterbelegung. Ein Warnlicht zeigt zu Ihrer Sicherheit eventuelle Filterprobleme an. Sammelbehälter und ZubehörDer fahrbare Sammelbehälter lässt sich aufgrund einer bequemen Hebelentleerung leicht absenken. Auf Wunsch sind reißfeste Plastiksäcke mit entsprechenden Sackhalterungen für eine kostengünstige und staubarme Entsorgung lieferbar. Der Industriesauger ist auf einem robusten Stahlrahmen mit Pulverlackierung, spurfreien drehbaren Rädern und Standbremse montiert. Das abgebildete Zubehör gehört zum Lieferumfang! AnwendungsbereicheEigenschaften wie die kompakte Bauform und seine robuste Industriebauweise machen den Mistral 352 DS zum idealen Gerät für nahezu alle Industriezweige, in denen er für präzise Reinigungsarbeiten optimal eingesetzt werden kann. Um weitere Anwendungsmöglichkeiten zu sehen, klicken Sie auf einen der nachfolgenden Links:

Saugeinheit	V	230 1~
Frequenz	Hz	50
Leistung	kW	2,3
Unterdruck	mmH ₂ O	2500
Luftmenge	m ³ /h	360
Filterfläche	cm ²	20000
Filterkategorie Hauptfilter	(IEC 60335-2-69)	L
Filterfläche (HEPA-Filter)	cm ²	27000
HEPA-Filter	(EN1822)	H14
Filterflächenbelastung des Hauptfilters	m ³ /m ² /h	180.00
Behälter Kapazität	lt	35
Durchmesser Saugstutzen	mm	80
Schallpegel	dB(A)	70
IP-Schutz	IP	F
Abmessungen	cm	50 X 60 X 127 h.
Gewicht	kg	55,4