



## **352 DS AIR 2V**

Industriesauger 352 DS AIR 2V - Wartungsfreies Ansaugen von Feinstaub, Festkörpern und Stäuben nach dem Venturi-Prinzip





## 352 DS AIR 2V

Industriesauger 352 DS AIR 2V - Wartungsfreies Ansaugen von Feinstaub, Festkörpern und Stäuben nach dem Venturi-Prinzip

**Der Industriesauger 352 DS AIR 2V arbeitet nach dem Venturi-Prinzip mit zwei Düsen (2V).**

Das bietet den Vorteil dass dieser Sauger wartungsfrei und kostenkünstig arbeitet. Er ist hervorragend geeignet für die Absaugung von Stäuben und Feststoffen und einsetzbar in zahlreichen Industriezweigen. Hervorzuheben sind sein ausklingbarer Sammelbehälter, die robuste Stahlkonstruktion, der Zubehörkorb und seine große Filterfläche. Auch Feinstaub und gesundheitsgefährdende Stäube können mit dem Industriesauger aufgesaugt werden. Der Sauger ist funktionell und handlich und verfügt über ein integriertes manuelles Filterreinigungssystem.

|                                         |                                   |                  |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| Saugeinheit                             | V                                 | Druckluft        |
| Benötigter Druck                        | bar                               | 6                |
| Druckluftversorgung                     | l/min                             | 3000             |
| Innendurchmesser Druckluftversorgung    | mm                                | 10               |
| Unterdruck                              | mmH <sub>2</sub> O                | 4180             |
| Unterdruck(Dauerbetrieb)                | mmH <sub>2</sub> O                | 4180             |
| Luftmenge                               | m <sup>3</sup> /h                 | 300              |
| Filterfläche                            | cm <sup>2</sup>                   | 20000            |
| Filterkategorie Hauptfilter             | (IEC 60335-2-69)                  | L                |
| Filterfläche (HEPA-Filter)              | cm <sup>2</sup>                   | 27000            |
| HEPA-Filter                             | (EN1822)                          | H14              |
| Filterflächenbelastung des Hauptfilters | m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> /h | 150.00           |
| Behälter Kapazität                      | lt                                | 35               |
| Durchmesser Saugstutzen                 | mm                                | 80               |
| Schallpegel                             | dB(A)                             | 70               |
| Abmessungen                             | cm                                | 50 X 60 X 127 h. |