



DM3 100 AIR

Industriesauger DM3 100 AIR für Feinstaub und gesundheitsgefährdenden Staub sowie Festkörper





DM3 100 AIR

Industriesauger DM3 100 AIR für Feinstaub und gesundheitsgefährdenden Staub sowie Festkörper

Der Industriesauger DM3 100 AIR ist geeignet für das Ansaugen von Stäuben, Flüssigkeiten und Feststoffen.

Er verfügt über einen ausklinkbaren Sammelbehälter mit großem Fassungsvermögen und mit möglicher Entsorgung in Säcken. Der Industriesauger arbeitet nach dem doppeltem, wartungsfreiem Venturi-Prinzip. 100% Stahlkonstruktion, robuster und resistenter Rahmen. Integriertes manuelles Filterreinigungssystem.

Saugeinheit	V	Druckluft
Benötigter Druck	bar	6
Druckluftversorgung	NI/min	3000
Innendurchmesser Druckluftversorgung	mm	10
Unterdruck	mmH ₂ O	4180
Unterdruck(Dauerbetrieb)	mmH ₂ O	4180
Luftmenge	m ³ /h	300
Filterfläche	cm ²	30000
Filterkategorie Hauptfilter	(IEC 60335-2-69)	L
Filterfläche (HEPA-Filter)	cm ²	25000
HEPA-Filter	(EN1822)	H14
Filterflächenbelastung des Hauptfilters	m ³ /m ² /h	100.00
Behälter Kapazität	lt	100
Durchmesser Saugstutzen	mm	80
Schallpegel	dB(A)	76
Abmessungen	cm	62 X 62 X 160 h.
Gewicht	kg	68