



DG 2 AIRFLOW Z22

Industriesauger mit Elektroantrieb ATEX zertifiziert für Staub (Zone 22)





DG 2 AIRFLOW Z22

Industriesauger mit Elektroantrieb ATEX zertifiziert für Staub (Zone 22)

Doppelte ATEX-Zertifizierung (Sauger und Motor) Sensor für Wirkungsgrad des Filters Dauerbetrieb rund um die Uhr, Vakuumbrecher serienmäßig Hocheffiziente Filterfläche mit antistatischem Filter der Klasse M serienmäßig.

Saugeinheit	V	400 3~
Frequenz	Hz	50
Leistung	kW	7,5
Unterdruck	mmH2O	3200
Unterdruck(Dauerbetrieb)	mmH2O	2700
Luftmenge	m3/h	700
Filterfläche	cm2	49000
Filterkategorie Hauptfilter	(IEC 60335-2-69)	M
Filterfläche (HEPA-Filter)	cm2	45000
HEPA-Filter	(EN1822)	H14
Filterflächenbelastung des Hauptfilters	m3/m2/h	142.00
Behälter Kapazität	lt	100
Durchmesser Saugstutzen	mm	80
Schallpegel	dB(A)	76
IP-Schutz	IP	55
Abmessungen	cm	77 X 125 X 180 h.
Gewicht	kg	308
ATEX-Zone	(Norm 94/9/CE)	22
Kennzeichnung Typ	(Norm 94/9/CE)	II 3D