

Absaugarm NefSar Baureihe 9

1.5 • 2 • 2.2 • 2.5 • 3 • 4 m / Ø 110 • 160 mm
V4A-Edelstahl, säurefest und hochglanzpoliert, ATEX

Pharma-, Lebensmittel- und chemische Industrie

Spezialentwicklung für explosive Gase und Stäube, die z.B. beim Wiegen, Dosieren, Mischen oder bei Probeentnahmen entstehen.

Absaugarm

1,5m - 4m Arbeitsradius;
 inkl. Wandbefestigung und Trichter.
 Aussenliegender Parallelogramm-Arm aus hochglanzpoliertem, säurefestem Edelstahl mit Hydraulikdämpfern.
 Inklusive Wandkonsole.

Mit PVC-Absaugschlauch, elektrisch leitfähig, Widerstand 10^4 Ohm.

ATEX-konforme Ausführung
 Anwendung für Ex-Zone 1/21 und 2/22
ATEX: EX II 2D/G
Mit PVC-Schlauch, elektrisch leitfähig, Widerstand 10^4 Ohm



Hocheffiziente Trichter für Ø 110mm

Die Trichter sind in Kooperation mit einem der grössten Chemieunternehmen entwickelt worden. Die Düse ist für Staub; der 67° Trichter ist für Rauch und der 150° Trichter ist für Gas. Der 150° Trichter erzeugt einen "Tornado"-Effekt und bewirkt so eine optimale Tiefen- und Breitenwirkung.

Perfekt ausbalanciert

Robuster, aussenliegender Parallelogramm-Arm mit Hydraulikdämpfern bewirkt eine unglaublich leichte Beweglichkeit und 100% Positionsstabilität.

	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.
	Ø110mm Düse	Ø110mm 67° Trichter	Ø110mm 150° Trichter	Ø160mm Trichter
NefSar Br.9 1.5m	N-331ex	N-337ex	N-343ex	N-178ex
NefSar Br.9 2m	N-332ex	N-338ex	N-344ex	N-179ex
NefSar Br.9 2.2m	N-333ex	N-339ex	N-345ex	N-180ex
NefSar Br.9 2.5m	N-334ex	N-340ex	N-346ex	N-181ex
NefSar Br.9 3m	N-335ex	N-341ex	N-347ex	N-182ex
NefSar Br.9 4m	N-336ex	N-342ex	N-348ex	N-183ex
Drosselklappe, luftdicht	N-483	N-482	N-482	N-484